KoLEAN
Ordnung schafft Qualität

BETRIEBSANWEISUNG - Entwurf -

gemäß § 9 Betriebssicherheitsverordnung

Arbeitsbereich……

Stand: 03.2018

ANWENDUNGSBEREICH

Arbeiten mit dem Drehwender (TurnMan)

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere oder tödliche Stoßverletzungen durch wegrollenden Drehwender (bei Ausführung mit Rädern)
- Schwere Stoßverletzungen durch Überladen oder nicht einhalten der Ladevorgaben (Lastdiagramm → z.B. Kippen der Maschine
- Schwere Stoßverletzungen durch Absturz der Werkstücke
- Schwere Stoßverletzungen durch unerwartetes Drehen des Drehwenders
- Schwere Verletzungen durch Kippen des Drehwenders beim Transport auf den Rädern
- Fuß- und Körperverletzungen durch herabfallende Werkstücke.
- Handverletzungen durch scharfkantige Oberflächen.
- Verletzungsgefahr durch Werkstücke mit gefährlichen Oberflächen (scharfe Kanten).

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten!
- In jedem Fall sindSchutzhandschuheund Schutzschuhe zu tragen.
- Nur eingewiesene Mitarbeiter dürfen denDrehwenderbenutzen.
- Die Feststellbremsen der Räder müssen vor Arbeitsbeginn festgestellt werden
- Den Drehwender nur auf ebenen Flächen transportieren, kleiner Hindernisse dürfen nurmit der Kraft einer Person überschoben werden
- Der Drehwender darf nur von Hand geschoben werden, ziehen miteinem Flurförderzeugist verboten.
- Werkstücke müssen immer fest und sichermit ausreichenddimensioniertenSpannmittelnaufgespannt werden.
- Voraussetzungfür das sichere Drehen ist die Lastschwerpunktermittlung und dasAusrichten des Werkstückes auf dem Spanntisch.
- Das Traglastdiagramm und die Einstellblätter müssen berücksichtigt werdenHaltenSiesich außerhalb des Drehbereiches auf und weißen Sie Personen aus demGefahrenbereich.
- Halten Sie das Handrad beim Lösen der Arretierungsbolzen immer mit einer Hand fest.Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz ist zu gewährleisten.
- Arbeiten Sie niemals mit beschädigten Maschinenteilen.

VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

Bei Beschädigungen Vorgesetzten informieren, weitere Nutzung verhindern (z. B. Wegschließen, Aufkleber).
Bei austretenden Gefahrstoffen den Gefahrenbereich sofort verlassen und sichern.

VERHALTEN BEI UNFÄLLEN / ERSTE HILFE

☎ Notruf intern: 02-70112

- **Bei mechanischen Verletzungen Erste Hilfe leisten.**
  Eintrag in das Verbandbuch. Nach Bedarf Arzt konsultieren.
- **Bei Kontakt mit Gefahrstoffen Arzt aufsuchen, dabei Sicherheitsdatenblatt mitführen.**

☎ Betriebsarzt: 02-18400 **Ersthelfer:……**

INSTANDHALTUNG

- Instandhaltung (Wartung, Reparatur)nur von qualifizierten und beauftragten Personendurchführen lassen.
- Wartungsintervalle müssen eingehalten werden.
- Nach Instandhaltung sindallegelöstenSchraubverbindungenzu überprüfen.
- Bei der Instandhaltung die Betriebsanleitung des Herstellers beachten.
- Regelmäßige Prüfungendurchbefähigte Personen.

Datum, Unterschrift der/des Führungsverantwortlichen